

# SPECYFIKACJA

(urządzenie do drukowania nowych dyplomów)

## Drukowanie

<b>Technologia wydruku</b>	atramentowa
<b>Czas do momentu otrzymania pierwszej strony (nie więcej niż)</b>	Czarno-biały 5 sekund(y), Kolor 5,5 sekund(y)
<b>Szybkość druku ISO/IEC 24734</b>	min. 23 Str./min. Monochromatyczny, 23 Str./min. Kolor
<b>Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734</b>	15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min Kolor
<b>Szybkość druku (nie wolniej niż)</b>	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Kolor (papier zwykły)
<b>Rozdzielczość drukowania</b>	4.800 x 1.200 DPI

## Złącza

<b>Protokoły wydruków sieciowych</b>	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
<b>Protokoły administracji sieciowej</b>	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
<b>Protokoły skanowania sieciowego</b>	NetBIOS przez TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
<b>Przylącza</b>	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
<b>Bezpieczeństwo w sieci WLAN</b>	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

## Obsługa papieru / nośników

<b>Formaty papieru</b>	C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0
------------------------	---

	cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
<b>Odpowiednia gramatura papieru</b>	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Dwustronne</b>	Tak
<b>Standardowe podawanie papieru</b>	330 Arkusze w standardzie, 80 Arkusze MP tray, 250 Arkusze paper tray
<b>Pojemność podajnika papieru</b>	150 Arkusze
<b>Standard paper tray(s)</b>	Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray
<b>Opcjonalne podajniki papieru</b>	500-arkuszowy podajnik papieru
<b>Maksymalna ilość podawanego papieru</b>	830
<b>Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)</b>	Tak
<b>Liczba przegródek do papieru</b>	2

## Sposób podawania papieru

<b>Nazwa podawanego papieru</b>	RASF
<b>Formaty papieru</b>	A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal
<b>Rozmiary specjalne</b>	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
<b>Kompatybilna gramatura papieru</b>	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność podajnika 1</b>	80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm
<b>Rodzaj nośnika</b>	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

## Informacje ogólne



<b>Zużycie energii (maksymalne)</b>	1,2 W (tryb uśpienia), 22 W (drukowanie), 7 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,17 kWh/week
<b>Napięcie zasilania</b>	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Wymiary produktu (maksymalne)</b>	425 x 535 x 360 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
<b>Waga produktu</b>	nie więcej niż 15,5 kg
<b>Kompatybilne systemy operacyjne</b>	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
<b>Emisja hałasu (maksymalna)</b>	Praca: 6,8 B (A)
<b>Zasilanie</b>	220 V, 240V
<b>Zawartość zestawu</b>	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)

## Dodatkowe funkcje

<b>Funkcje</b>	Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB
<b>Wyświetlacz LCD</b>	Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
<b>Przetwarzanie nośników wydruku</b>	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support
<b>Funkcje zabezpieczeń</b>	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

## Inne

<b>Gwarancja</b>	min. 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
------------------	--